

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14

PARATHOM R50 | LED λαμπτήρες ανακλαστήρα R50 με βιδωτή λυχνιολαβή αντικατάστασης



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Εκθεσιακά δωμάτια
- Φιλοξενία
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, χάρη στη συμπαγή σχεδίαση τους
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματική LED εναλλακτική λύση για λαμπτήρες αλογόνου
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	2,80 W
Ονομαστική κατανάλωση	2,80 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	19 W
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,40


Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	180 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	180 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Φωτεινή ροή	180 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤6 sdc _m
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	180 lm
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	180 lm

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	60 °
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	< 0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	< 0,5 s
Ονομαστική γωνία δέσμης	60 °
Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσειας κορυφής)	60,00 °

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	85,0 mm
Διάμετρος	50,0 mm
Εξωτερική λυχνία	T50
Μήκος	85,0 mm
Μέγιστη διάμετρος	50,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	47 °C
--	-------

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	15000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	15000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E14
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Σχέδιο / έκδοση	Διάφανο
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
----------	-----

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+
Κατανάλωση ενέργειας	3 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	DRRR-2,8-220/240-E14-50/19
Αναφορά παραγγελίας	LEDPR5019 2,8W/

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075813571	P R50 19 60° 2.8 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	267 mm x 111 mm x 102 mm	3.02 dm ³	362,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.