

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

SST R63 60 36° 5.9 W/2700K E27

LED SUPERSTAR R63 | Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED R63 με βιδωτή βάση



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Φιλοξενία
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακοστασίων κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25.000 ώρες
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, χάρη στη συμπαγή σχεδίαση τους
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Επαγγελματική LED εναλλακτική λύση για λαμπτήρες αλογόνου
- Καλή χρωματική απόδοση: έως και R_a 90
- Ντιμαριζόμενο (με πολλούς κοινούς ροοστάτες, βλ. επίσης www.ledvance.gr/dim)
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς κατασκευής	5,90 W
Ονομαστική κατανάλωση	5,90 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	60 W
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων ανά 10 A (B)	183
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	293
Συχνότητα λειτουργίας	50...60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	0,70



Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	345 lm
Ονομαστική φωτεινή ροή	345 lm
Ονομαστική θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής	0,70
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Φωτεινή ροή	345 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥90
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤5 sdcn
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥90
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	345 lm
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	345 lm
Ονομαστική μέγιστη ένταση	630 cd

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	36 °
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0,50 s
Χρόνος εκκίνησης	0,5 s
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °
Ονομ. γωνία δέσμης(τιμή ημίσειας κορυφής)	36,00 °

Διαστάσεις και βάρος



Συνολικό μήκος	105,0 mm
Διάμετρος	63,0 mm
Εξωτερική λυχνία	R63
Μήκος	105,0 mm
Μέγιστη διάμετρος	63,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία στο σημείο δοκιμής tc	83 °C
--	-------

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	25000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	25000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E27
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0,0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ	Ναι
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/Λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός , οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

Δυνατότητες

Dimmable	Ναι
----------	-----

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A
Κατανάλωση ενέργειας	6 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Αναφορά παραγγελίας	LEDSR6360D 5,9W
---------------------	-----------------

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075097087	Blister 1	65 mm x 140 mm x 120 mm	128,00 g	1.09 dm ³
4058075097094	Shipping carton box 6	410 mm x 154 mm x 134 mm	919,00 g	8.46 dm ³
4058075126008	Folding carton box 1	65 mm x 65 mm x 107 mm	130,00 g	0.45 dm ³
4058075126015	Shipping carton box 10	345 mm x 142 mm x 116 mm	1441,00 g	5.68 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για συμβατότητα ροοστατών, βλέπε

▶ www.ledvance.gr/dim

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.