

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

L 6 W/830

LUMILUX® T5 Short | Σωληνοειδείς λαμπτήρες φθορισμού 16 mm, short, με βάση G5



Τομείς εφαρμογής

- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Δημόσια κτίρια

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Ιδανικό για οικονομικά αποδοτικό δημιουργικό φωτισμό και διακόσμηση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Good color rendering index




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ονομαστική κατανάλωση	6 W
Ισχύς κατασκευής	5.90 W
Ονομαστική τάση	42 V
Ονομαστικό ρεύμα	0,16 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	270 lm
Φωτεινή απόδοση	46 lm/W
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	LUMILUX Θερμό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Χρώμα φωτός	830



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

Συνολικό μήκος	226.30 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	212,00 mm
Διάμετρος	16,0 mm
Διάμετρος σωλήνα	16 mm
Βάρος προϊόντος	20,02 g

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	10000 h
Διάρκεια ζωής	5600 h

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G5
-----------------------------	----

Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	2.9 mg
Σχέδιο / έκδοση	LUMILUX® T5 short tubular, G5 λυχνιολαβή

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Dimmable	Yes
----------	-----

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας	6.00 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FD-6/830-E-G5-16/212
Αναφορά παραγγελίας	L 6W/830

Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015

Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού	OTHER_FL
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική	NDLS
Τροφοδοτικό ή μη	NMLS
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	G5
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS)	No
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος	No
Φάκελος	Όχι
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας	No
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα	No
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος	SINGLE_VALUE
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος	Όχι
Μήκος	226.30 mm
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού)	16,0 mm
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών)	16,0 mm
Συντεταγμένη χρωματικότητας x	0,440
Συντεταγμένη χρωματικότητας y	0,403
Γωνία δέσμης	SPHERE_360
EPREL ID	546308
Model number	AC34075

Συμβουλές ασφαλείας

- Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα: www.ledvance.gr/brokenlamp

ΛΗΨΕΙΣ

ΛΗΨΕΙΣ



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4008321959874	Sleeves 1	227 mm x 19 mm x 19 mm	27.00 g	0.08 dm ³
4008321959973	Shipping box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	739.00 g	2.77 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.